

## Чемодан со смазочным инструментом, смазочные, масляные, всасывающие и заправочные насосы

Описание

Зак. №

### МАТО-чемодан со смазочным инструментом E480

содержит:

смазочный пресс E500 с адаптером,

распылительную трубку E4024 с насадкой для надежного и простого крепления на смазочный пресс,

безопасный резиновый шланг RH-30 CC с 4-щечным гидравлическим мундштуком, распылительную трубку со скользящей муфтой SK16, распылительную трубку для карданного вала F4020, каждый с быстросъемной муфтой,

острый и универсальный мундштук,

Чемодан со смазочным инструментом E480

30 330 40

### МАТО стальной смазочный пресс E500 с настенным держателем

Смазочный пресс E500 оцинкованный с дренажным клапаном, с кронштейном для оптимального крепления и возвратной пружиной, отдельно упакован в PE-пакет

*Neu*

E500 с настенным держателем, соединительная резьба M10x1

30 425 09

### Пресс для масел и жидких смазочных средств E476

со специальным дренажным клапаном, маслонепроницаемым внутренним поршнем, наполняемым объемом 500 куб.см, коротким ходом поршня, в картонной упаковке.

Комплект принадлежностей:

4-щечный гидравлический мундштук с обратным клапаном

E476M без принадлежностей, соединительная резьба M10x1

30 700 52

E476R без принадлежностей, соединительная резьба R1/8"

30 700 76

E476M с распылительной трубкой E4024, соединительная резьба M10x1

30 701 20

E476R с распылительной трубкой E4024, соединительная резьба R1/8"

30 701 44

E476M со шлангом RH-30C, соединительная резьба M10x1

30 702 36

E476R со шлангом RH-30C, соединительная резьба R1/8"

30 702 50

### Всасывающий и нагнетательный насос S400/1

Всасывающий и нагнетательный насос с двойным внутренним поршнем и гибким пластмассовым всасывающим шлангом (300мм)

Всасывающий и нагнетательный насос S400/1

34 600 82

### Переливной насос SFP 500

Переливной насос двойного действия для топливных, минеральных, синтетических и биологических масел, средств против обмораживания, керосина и т.д., с всасывающим и нагнетательным шлангом (по 500мм)

Переливной насос SFP 500

34 600 20

### Рычажный пресс для ремонта бетона

Рычажный пресс на базе наших стальных рычажных смазочных прессов с уплотненным дном, 600 куб.см, соединительная резьба M10x1 легкая запрессовка эпоксидной и полиуретановой смолы в области высокого давления с помощью инъекционного раздатчика, упакован в PE-пакет

*Neu*

Рычажный пресс для ремонта бетона

30 620 64

### Одноручный пресс TG 120

сидный одноручный пресс для смазки консистенции до 2 с прямой распылительной трубкой и 4-щечным гидравлическим мундштуком R1/8" Объем наполнения 130 кубик.см, рабочее давление 200 бар, для смазки, 2 подключения (горизонтальное или вертикальное)

TG 120 с распылительной трубкой и 4х-щечным гидравлическим мундштуком

32 120 70

