

Одноручные прессы, пневматические прессы и картуши со смазкой

Описание

Зак. №

Комплект одноручных прессов TG500

для 400 г-картушей и свободной смазки,
с ниппелем для наполнения и вентиляции, рабочее давление са. 300 бар,
оцинкованный, в отдельной коробке, принадлежность по выбору.

Новый эргономично оптимизированный дизайн Heavy-Duty-Design, 2
подключения (горизонтальное или вертикальное), оптимальный доступ также и в
тесных условиях !

TG 500-S с прямой трубкой с насадкой, с резьбой M10x1 32 101 06

TG 500-S с прямой трубкой с насадкой, с резьбой R1/8" 32 101 20

TG 500 с 300 мм. шлангом RH-30C

(многопрокладочный, повреждается при 1000 бар, Ø-9мм),
и 4-щечным гидравлическим мундштуком)

TG 500-F со шлангом RH-30C, с резьбой M10x1 32 103 04

TG 500-F со шлангом RH-30C, с резьбой R1/8" 32 103 28

TG 500 с 300мм шлангом RH-30C

(ст.армирование, повреждается при 1.650бар, Ø-13мм)
и 4-щечным гидравлическим мундштуком.

TG 500-F со шлангом RH-30C, с резьбой M10x1 32 102 05

TG 500-F со шлангом RH-30C, с резьбой R1/8" 32 102 29

MATO-одноручный пневматический смазочный пресс DF

Заправляется при помощи картуша со смазкой 400 г,
заправочного прибора или просто смазки, с резьбой R1/8",
для смазки до NLGI-Класс 2 DIN 51818, самозапирающая система,
производительность 1 куб.см/ход, передаточное отношение 1:60, давление
воздуха мин. 3 до макс. 8 бар,
макс. рабочее давление 480 бар

DF 500 с распылительной трубкой E4024, соединительная резьба M10x1 34 101 55

DF 500 с распылительной трубкой E4024, соединительная резьба R1/8" 34 100 01

DF 501 со шлангом RH-30C, соединительная резьба M10x1 34 101 79

DF 501 со шлангом RH-30C, соединительная резьба R1/8" 34 100 56

MATO-одноручный пневматический смазочный пресс DFO

Технические данные, как описано выше, но с
маслонепроницаемым внутренним поршнем. Принадлежности с
4х-щечным гидравлическим мундштуком и обратным клапаном.

DF0 500 с распылительной трубкой E4024, соединительная резьба R1/8" 34 101 00

DFO 501 со шлангом RH-30C, соединительная резьба R1/8" 34 101 24

Фиксирующиеся картуши со смазкой 400г согласно DIN 1284

Фиксирующиеся картуши со смазкой согласно DIN 1284

Диаметр: макс. 53,50 мм

Длина: 235 мм

Спецификацию смазок

Multi basic 2M, MULTI Plus EP-2M и GRAPHITE 2M GR

смотри в нашем каталоге

Фиксирующиеся картуши со смазкой 400 г MULTI basic 2M K2K-30 31 000 18

Фиксирующиеся картуши со смазкой 400 г MULTI Plus EP-2M KP2K-30 31 001 24

Фиксирующиеся картуши со смазкой 400 г GRAPHITE 2M GR KFP2K-30 31 002 09



Neu

