

## Ручные рычажные прессы

| Описание | Зак. № |
|----------|--------|
|----------|--------|

### МАТО стальной смазочный пресс E503

Промышленное исполнение, система с коротким ходом, безступенчатое фиксирование поршня Permanent-Spring-Load, проверено TÜV, DLG, BLT, согласно DIN 1283, упакован в полиуретановый мешок для 400г картушей или смазки 500г

|   |           |
|---|-----------|
| <b>E503 без принадлежностей, с соединительной резьбой M10x1</b> | 30 520 03 |
|---|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>E503 без принадлежностей, с соединительной резьбой R1/8"</b> | 30 510 06 |
|---|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| <b>E503 с распылительной трубкой E4024, с соединительной резьбой M10x1</b> | 30 521 02 |
|--|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| <b>E503 с распылительной трубкой E4024, с соединительной резьбой R1/8"</b> | 30 511 05 |
|--|-----------|

#### E503 с 300 мм напорным пластиковым шлангом RH-30C

(многопрокладочный, давление разрыва 1000 бар, Ø-9мм), и 4-щечный гидравлический мундштук

|   |           |
|---|-----------|
| <b>E503 со шлангом RH-30C, с соединительной резьбой M10x1</b> | 30 522 01 |
|---|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>E503 со шлангом RH-30C, с соединительной резьбой R1/8"</b> | 30 512 04 |
|---|-----------|

#### E503 с 300мм безопасным резиновым шлангом RH-30C

(стальное армирование, давление разрыва 1.650 бар, Ø-13мм) и 4-щечный гидравлический мундштук.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>E503 со шлангом RH-30C, с соединительной резьбой M10x1</b> | 30 523 00 |
|---|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>E503 со шлангом RH-30C, с соединительной резьбой R1/8"</b> | 30 513 03 |
|---|-----------|

### МАТО стальной смазочный пресс E500

Исполнение п1 класса, система с коротким ходом, безступенчатое фиксирование поршня посредством Permanent-Spring-Load, воздушный клапан, эргономическое покрытие ручки, согласно DIN 1283, **упакован в демонстрационном картоне**, проверен TÜV, DLG, BLT, для 400г картушей или 500г смазки

|   |           |
|---|-----------|
| <b>E500 без принадлежностей, с соединительной резьбой M10x1</b> | 30 420 04 |
|---|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>E500 без принадлежностей, с соединительной резьбой R1/8"</b> | 30 410 07 |
|---|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| <b>E500 с распылительной трубкой E4024, с соединительной резьбой M10x1</b> | 30 421 03 |
|--|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| <b>E500 с распылительной трубкой E4024, с соединительной резьбой R1/8"</b> | 30 411 06 |
|--|-----------|

#### E500 с 300мм напорным пластиковым шлангом RH-30C

(многопрокладочный, давление разрыва 1000 бар, Ø-9мм), и 4-щечный гидравлический мундштук

|   |           |
|---|-----------|
| <b>E500 со шлангом RH-30C, с соединительной резьбой M10x1</b> | 30 422 02 |
|---|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>E500 со шлангом RH-30C, с соединительной резьбой R1/8"</b> | 30 412 05 |
|---|-----------|

#### E500 с 300мм безопасным резиновым шлангом RH-30C

(стальное армирование, давление разрыва 1.650 бар, Ø-13мм) и 4-щечный гидравлический мундштук.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>E500 со шлангом RH-30C, с соединительной резьбой M10x1</b> | 30 423 01 |
|---|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>E500 со шлангом RH-30C, с соединительной резьбой R1/8"</b> | 30 413 04 |
|---|-----------|

### МАТО стальной смазочный пресс E600

Исполнение 1 класса, система с коротким ходом, бесступенчатое фиксирование поршня посредством Permanent-Spring-Load, воздушный клапан, для картушей 500г или 600г смазки, **в нейтральном картоне**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>E600 соединительная резьба M10x1</b> | 30 426 08 |
|---|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>E600 соединительная резьба R1/8"</b> | 30 416 01 |
|---|-----------|

### МАТО смазочный пресс с манометром

Исполнение как E503 с рукояткой, с коротким ходом, бесступенчатое фиксирование поршня посредством Permanent-Spring-Load, с резьбой R1/8" с манометром (предел показаний 0-400 бар)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>МАТО смазочный пресс с манометром 0-400 бар, без принадлежностей</b> | 30 526 90 |
|---|-----------|

