

Lube-Shuttle® - Системы картушей со смазкой

Описание

Best.-Nr.



Lube-Shuttle® Booster-упаковка MULTI basic 2M

Литийная универсальная смазка на основе минерального масла для всех случаев. Содержит антиокислительное средство, ингибиторы коррозии, а также небольшое количество полимеров для повышения адгезионной способности.

Основные данные:

Вязкость: 100 мм² / с (40°C)

Рабочая темпер-ра: -30 до +120°C (на краткий срок до +130°C)

Высокая антикоррозийная защита и высокая устойчивость к

Картуши со смазкой 400 г Lube-Shuttle® MULTI basic 2M

31 200 23



Lube-Shuttle® Booster-упаковка MULTI PLUS EP-2M

Литийная универсальная смазка на основе минерального масла с EP-дополнениями, антиокислительных средств, ингибиторы коррозии, а также небольшое количество полимеров для улучшения адгезионной способности.

По сравнению с МУЛЬТИ basic более устойчива к измятию

Основные данные:

Вязкость: 180 мм² / с (40°C)

Рабочая температура: -30 до +130°C (на краткий срок до +150°C)

Высокая антикоррозийная защита и высокая устойчивость к окислению, устойчивость к измятию, способность находиться под давлением.

Картуши со смазкой 400 г Lube-Shuttle® MULTI PLUS EP-2M

31 200 30



Lube-Shuttle® Booster-упаковка GRAPHITE 2M GR

Графитная универсальная смазка мыльного лития на основе минерального масла с EP-дополнениями, дополнителями износостойкости, окислительные средства, ингибиторы коррозии, а также небольшое количество полимеров для улучшения адгезионной способности.

Основные данные:

Вязкость: 120 мм² / с (40°C)

Рабочая температура: -30 до +130°C (на краткий срок до +150°C)

Высокая антикоррозийная защита и высокая устойчивость к окислению, устойчивость к измятию, способность находиться под давлением

Картуши со смазкой 400 г Lube-Shuttle® GRAPHITE 2M GR

31 200 92



Lube-Shuttle® Booster-упаковка HIGH TEMP EP-2L HT

Смазка с литий комплексом для высоких температур на основе минерального масла с EP-дополнителями, дополнителями износостойкости, окислительные средства, ингибиторы коррозии, а также небольшое количество полимеров для улучшения адгезийной способности. Очень устойчива к высоким температурам.

Основные данные:

Вязкость: 200 мм² / с (40°C)

Рабочая температура: -30 до +150°C (на краткий срок до +200°C)

Высокая антикоррозийная защита и высокая устойчивость к окислению, устойчивость к измятию, способность находиться под давлением.



Картуши со смазкой 400 г Lube-Shuttle® HIGHTEMP EP-2L HT

31 201 22

Lube-Shuttle® Booster-упаковка PROTECT EP-2L WR

Полусинтетическая смазка с кальцием с EP-дополнителями, износостойкими дополнителями, антиокислительными средствами, ингибиторами коррозии. Этот смазочный материал первого класса отличается превосходной водостойкостью и очень высокой адгезионной способностью.

Основные данные:

Вязкость: 130мм² / с (40°C)

Рабочая температура: -30 до +120°C (на краткий срок до +125°C)

Превосходная водостойкость, адгезийная способность, способность находиться под давлением, антикоррозийные свойства, устойчивость к измятию.



Картуши со смазкой 400 г Lube-Shuttle® PROTECT EP-2L WR

31 201 60