

## Смазочные принадлежности, капельные масленки, ручные пружинные прессы

Описание

Зак. №

### Принадлежности к смазочным прессам-комплект - 5 компонентов

Комплект состоит из:  
высоконапорный пластиковый шланг RH-30 или  
безопасный резиновый бронированный шланг RH-30,  
4-щечный гидравлический мундштук,  
распылительная трубка изогнутая 150 мм,  
универсальный мундштук для H- и K-ниппеля,  
острый мундштук для D-ниппеля.  
Комплект упакован вместе HEAD-Card-рычагом подвески.

Принадлежности к смазочным прессам - комплект вкл. RH-30C M10x1	32 600 40
Принадлежности к смазочным прессам - комплект вкл. RH-30C R1/8"	32 600 64
Принадлежности к смазочным Fettpressen-Zubehör-Set inkl. RH-30C M10x1	32 601 49
Принадлежности к смазочным прессам-Set inkl. RH-30C R1/8"	32 601 63



### MATO Витая изгибная пружина для TG-одноручных прессов

Витая изгибная пружина для одноручных прессов  
TG500 и Lube-Shuttle® TG

Витая изгибная пружина для TG500 и Lube-Shuttle® TG	30 920 16
---	-----------



### Капельная масленка "UNIKUM"

Точно регулируется количество капель, с моментальной остановкой, вазы из  
плексиглаза (размеры 1-6) и стекла (размеры 7-9)

Запасные вазы по запросу

Разм. 1 R 1/4"	20 куб.см, диаметр вазы 32 мм	32 700 18
Разм. 2 R 1/4"	35 куб.см, диаметр вазы 40 мм	32 700 25
Разм. 3 R 3/8"	70 куб.см, диаметр вазы 50 мм	32 700 32
Разм. 4 R 3/8"	125 куб.см, диаметр вазы 60 мм	32 700 49
Разм. 5 R 1/2"	200 куб.см, диаметр вазы 70 мм	32 700 56
Разм. 6 R 1/2"	315 куб.см, диаметр вазы 80 мм	32 700 63
Разм. 7 R 3/4"	450 куб.см, диаметр вазы 90 мм	32 700 70
Разм. 8 R 3/4"	620 куб.см, диаметр вазы 100 мм	32 700 87
Разм. 9 R 3/4"	875 куб.см, диаметр вазы 110 мм	32 700 94



### Ручной пружинный пресс PT65 пластик вкл. 50 г пакет со смазкой

Ручной пружинный пресс PT 65 с выдвигной трубкой  
с 50 г пакетом со смазкой Head-Card

Корпустабкки Ø 31 мм из прозрачного пластика  
с черной закручивающейся крышкой.  
Вместимость: макс. 65 куб.см, Производительность: са. 50 бар,  
подаваемое кол-во: са. 0,5 куб.см/ход  
выдвигная длина: 210 - 300 мм  
с универсальным и заостренным мундштуком M10x1 и  
красной закручивающейся крышкой

*Neu*

Ручной пружинный пресс PT65 пластик вкл. 50 г пакет со смазкой	32 605 07
--	-----------

### Пакет со смазкой 50 г MULTI basic 2M

Литийная многофункциональная смазка для универсальных случаев применения.  
Содержит окислители, коррозионные ингибиторы, а также  
небольшое количество полимеров для улучшения сцепляемости.

Базовые данные:

Основная вязкость масла: 100 мм<sup>2</sup> / с (40°C)  
Диапазон температур применения: -30 до +120°C (краткосрочно до +130°C)  
Согласно DIN 51502: K2K-30 NLGI-класс: 2  
хорошая коррозионная стабильность и хорошая стойкость к окислению

*Neu*

Пакет со смазкой 50 г MULTI basic 2M	31 004 38
--------------------------------------	-----------

