

Электронасосы для дизельного топлива, горючего масла EL и сопоставимые горючие вещества

Описание	Зак. №
----------	--------

Насос для электродрели DRILL-PUMP

Универсальный насос для электродрелей, ось из высококачественной стали, крышка корпуса из латуни, ротор/коробка лопастей из усиленной волокном пластмассы. Подходит для воды, незамерзающей жидкости и нейтральных эмульсий. Другие средства по запросу.



Макс. допустимая частота вращения: 2.000 до 2.500 об/мин, макс. производительность 60 л/мин, высота всасывания: до 1,5 м (WS), подключение шланга: 25 мм цапфа-Ø 8 мм

Универсальный насос для электродрели DRILL-PUMP	34 305 80
---	-----------

Насосный агрегат, самовсасывающий EP 12 / EP 24

самовсасывающий шестеренный насос, подключение: 3/4" внутр для 12 V в т.ч. 24 V подключение батареи, IP 54 , примерно 1 бар



Технические данные:

EP12 12 V DC, 0,12 kW, 16 A примерно 36 л/мин. (при свободном вытекании)
EP24 24 V DC, 0,12 kW, 8 A примерно 40 л/мин. (при свободном вытекании)

Насосный агрегат EP 12	34 304 05
------------------------	-----------

Насосный агрегат EP 24	34 304 29
------------------------	-----------

Электро-шестеренный насос EP 55

самовсасывающий электро-шестеренный насос со встроенной регулировкой избыточного давления, термовыключателем, 2 м кабелем питания. На выбор, держатель пистолета, защита насоса, адаптер для бочки R2" и подключения 3/4" внешн.

Производительность: примерно 55 л/мин. (при свободном вытекании)
Макс. раб. давление: примерно 2 бар
Электрические данные: 230V, 50Hz, IP55, 0,46 kW
Высота всасывания: 2,5 м



EP 55-агрегат без принадлежностей (R1" внутр)	34 315 01
---	-----------

EP 55-агрегат с подключением к бочке и держателем для пистолета	34 315 18
---	-----------

Электро-шестеренный насос EP 60

самовсасывающий шестеренный насос со встроенной регулировкой избыточного давления, 2 м кабель питания

Производительность: примерно 60 л/мин. (при свободном вытекании)
Макс. раб. Давление: примерно 6 бар
Электрические данные: 230V, 50Hz, IP55, 1,6 kW
Резьба подключения: 1" внешн.
Высота всасывания: 2,5 м



Электро-шестеренный насос EP 60	34 310 20
---------------------------------	-----------

Электро-шестеренный насос P140

самовсасывающий шестеренный насос со встроенной регулировкой избыточного давления, 3 м кабель питания

Производительность: примерно 80 л/мин (при свободном вытекании)
Макс. раб. Давление: примерно 1.6 бар
Электрические данные: 230V, 50Hz, IP55, 0.37kW
Резьба подключения: 1" внешн.
Высота всасывания: 2,5 м



Электро-шестеренный насос EP140	34 382 10
---------------------------------	-----------

Электро-шестеренный насос EP12 PLUS

самовсасывающий шестеренный насос со встроенной регулировкой избыточного давления, 3 м кабель питания с полюсными клеммами

Производительность: примерно 80 л/мин (при свободном вытекании)
Макс. раб. Давление: примерно 1.6 бар
Электрические данные: 12V DC, IP55, 0.37kW
Резьба подключения: 1" внешн.
Высота всасывания: 2,5 м



Электро-шестеренный насос EP12 PLUS	34 380 12
-------------------------------------	-----------

Электро-шестеренный насос EP24 PLUS

самовсасывающий электро-шестеренный насос со встроенной регулировкой избыточного давления, 3 м кабель питания с полюсными клеммами
Технические данные как описано выше, но 24V DC



Электро-шестеренный насос EP24 PLUS	34 381 28
-------------------------------------	-----------