

Небольшие дозаторы для дизельного топлива, горючего масла EL и похожих горючих веществ

Описание

Зак. №

Электрический насос AP 30L

не самовсасывающий

удобный перекачивающий насос со всасывающим рычагом, R2", соответственно M64x4 резьбовое подключение к бочке.

Поставка:

1,25 м PVC-тканевый всасывающий шланг,

2,5 м усиленный тканевой прослойкой подающий шланг,

всасывающий фильтр, заправочный пистолет, зажимы для шлангов.

Не применяется для воды или других подобных средств!

Технические данные:

AP 30L/230 230 V AC/50Hz, 0.20kW / 0.9A, примерно 30 л/мин.

AP 30L/12: 12 V DC, 0.11kW / 9.2A, примерно 25 л/мин.

AP 30L/24: 24 V DC, 0.125kW / 5.2A, ca. 25 л/мин.



Электрический насос AP 30L/230

34 303 44

Электрический насос AP 30L/12

34 303 06

Электрический насос AP 30L/24

34 303 20

Комплект для баковой системы EP 12 / EP 24

самовсасывающий пластинчатый насос для подключения к аккумулятору для дозаправки на строительной площадке или в сельском хозяйстве.

Подходит для дизельного топлива и горючего масла EL (другие средства по запросу).

Давление примерно 1 бар,

3,5 м подающий шланг DN 20 3/4" и

1,5 м PVC-тканевый всасывающий шланг 3/4" x 19 вкл. латунный ножной клапан

Технические данные:

EP12 12 V DC, 120 W, 16 A примерно 36 л/мин. (при свободном вытекании)

EP24 24 V DC, 120 W, 8 A примерно 40 л/мин. (при свободном вытекании)



Электрический насос-комплект EP 12 (12 V-электронасос)

34 304 12

Электрический насос-комплект EP 24 (24 V-электронасос)

34 304 36

Заправочная установка EP 55-S

в комплекте состоит из:

насосного агрегата EP 55 (технические данные см. стр. 101),

1,5 м усиленный тканью всасывающий шланг DN 20

со всасывающим фильтром и обратным клапаном,

подающий шланг DN 20,

всасывающий и напорный рукав с накидной гайкой KR

для быстрого, простого и безопасного крепления,

цапфовый пистолет с шарнирным соединением



Заправочная установка EP 55 - S с 4 м подающим шлангом

34 319 45

Заправочная установка EP 55 - S с 8 м подающим шлангом

34 319 83

Заправочная установка EP 55-S со счетчиком

kpl. Tankanlage bestehend aus:

в комплекте состоит из:

насосного агрегата EP 55 (технические данные см. стр. 101),

1,5 м усиленный тканью всасывающий шланг DN 20

со всасывающим фильтром и обратным клапаном,

подающий шланг DN 20,

проточный расходомер DIGIMET M80

всасывающий и напорный рукав с накидной гайкой DKR

для быстрого, простого и безопасного крепления,

цапфовый пистолет с шарнирным соединением



Заправочная установка EP 55-S с расходомером и 4 м подающим шлангом

34 319 52

Заправочная установка EP 55-S со счетчиком и 8 м подающим шлангом

34 319 90