

Заправочные установки для дизельного топлива, горючего масла EL и др. горючих веществ

Описание	Зак. №
----------	--------

Заправочная установка EP 55-AZ

в сборе заправочная установка состоит из:
 насосный агрегат EP 55 (технические данные см. стр. 101),
 производительность примерно 55 л/мин (при свободном вытекании),
 1,5 м усиленный тканью всасывающий шланг DN 20
 с всасывающим фильтром и обратным клапаном, подающий шланг DN 20,
 всасывающий и напорный рукав с накидной гайкой DKR
 для быстрого, простого и безопасного крепления,
 автоматический пистолет AZ с допуском с шарнирным соединением

(объем поставки без бака)

Заправочная установка EP 55-AZ с 4 м подающим шлангом	34 320 41
Заправочная установка EP 55-AZ с 8 м заправочным шлангом	34 320 89

Заправочная установка EP 55-AZ со счетчиком

в сборе заправочная установка состоит из:
 насосный агрегат EP 55 (технические данные см. стр. 101),
 производительность примерно 55 л/мин (при свободном вытекании),
 1,5 м усиленный тканью всасывающий шланг DN 20
 с всасывающим фильтром и обратным клапаном, подающий шланг DN 20,
 всасывающий и напорный рукав с накидной гайкой DKR
 для быстрого, простого и безопасного крепления,
 автоматический пистолет AZ с допуском
 с шарнирным соединением и проточным расходомером DIGIMET M80
 и механическим счетчиком, переставляется 0-999 л,
 общее число показателей - 6-значное

(объем поставки без бака)

Заправочная установка EP 55-AZ со счетчиком, 4 м подающий шланг	34 320 58
Заправочная установка EP 55-AZ со счетчиком, 8 м подающий шланг	34 320 96

Компактная заправочная установка EP 55-AZ-T

в сборе компактная заправочная установка состоит из:
 насосного агрегата EP 55 (технические данные см. стр. 101),
 производительность примерно 55 л/мин. (при свободном вытекании),
 1000 л резервуар с двойными стенками с возможностью для транспортировки,
 1,5 м усиленный тканью всасывающий шланг DN 20
 с всасывающим фильтром и обратным клапаном, подающий шланг DN 20,
 всасывающий и напорный шланг с накидной гайкой DKR
 для быстрого, простого и безопасного крепления и
 автоматический пистолет AZ с шарнирным соединением

объем поставки включает бак, в сборе смонтированный

Компактная заправочная установка EP 55-AZ-T с 4 м подающим шлангом	34 322 01
Компактная заправочная установка EP 55-AZ-T с 8 м подающим шлангом	34 322 25

Компактная заправочная установка EP 55-AZ-T со счетчиком

в сборе компактная заправочная установка состоит из:
 насосного агрегата EP 55 (технические данные см. стр. 101),
 производительность примерно 55 л/мин (при свободном вытекании),
 1000 л резервуар с двойными стенками с возможностью транспортировки,
 1,5 м усиленный тканью всасывающий шланг DN 20
 с всасывающим фильтром и обратным клапаном, подающий шланг DN 20,
 всасывающий и напорный шланг с накидной гайкой DKR
 для быстрого, простого и безопасного крепления,
 автоматический пистолет AZ с шарнирным креплением и проточным расходомером
 DIGIMET M80
 и механическим счетчиком, переставляется 0-999 л,
 общее число показателей 6-значное

Объем поставки включает бак, в сборе смонтированный

Компактная заправочная установка EP 55-AZ-T со счетчиком, 4 м подающий шланг	34 323 00
Компактная заправочная установка EP 55-AZ-T со счетчиком, 8 м подающий шланг	34 323 24

