

## Принадлежности для AdBlue®

(AdBlue® зарегистрированная марка союза авто.пром-ти - VDA)

Описание	Зак. №
<b>AdBlue® Мембранный насос SB 34</b>	
AdBlue® мембранный насос SB 34 подходит для раствора мочевины AUS 32 (AdBlue®), антифриза, стеклоочистителя, водосодержащих средств. Производительность насоса: ≈ 34 л/мин. (при свободном истечении) Электрические данные: 230В, 50 Гц, 0,4 кВт, IP 55 1,8 м соединительного кабеля	
AdBlue® Мембранный насос SB 34	34 070 87
<b>Стандартный заправочный пистолет SSB</b>	
Ручной топливораздаточный пистолет с наконечником из высококачественной стали подходит для AdBlue®, антифриза, стеклоочистителя, водосодержащих средств Подключение с помощью наконечника на шланге DN 19	
Стандартный заправочный пистолет SSB	34 392 93
<b>Автоматический заправочный пистолет ASB</b>	
Автоматический заправочный пистолет с наконечником из высококачественной стали подходит для AdBlue®, антифриза, стеклоочистителя, водосодержащих средств. Подключение с помощью наконечника на шланге DN 19	
Автоматический заправочный пистолет ASB	34 395 38
<b>Расходомер с турбинным колесом DIGIMET K24</b>	
для дооборудования заправочной установки AdBlue® Расходомер с турбинным колесом с электронным принципом измерения, диапазон измерения 6-100 л/мин, устанавливается от 0,1 до 99999, общее показание 6-значное	
Расходомер с турбинным колесом DIGIMET K24	35 430 06
<b>SEC-муфта с наконечником</b>	
SEC-муфта для AdBlue® бочек и контейнеров с расположенным под углом наконечником DN 19	
SEC- муфта с наконечником	34 080 22
<b>Уголок 90° с накидной гайкой</b>	
необходим, например, для монтажа на расходомер с турбинным колесом DIGIMET K24	
Уголок 90° с накидной гайкой 1" BSP	35 425 66
<b>Деталь для расходомера, с наконечником для шланга DN 19</b>	
необходима, например, для монтажа на расходомер с турбинным колесом DIGIMET K24 для 200 л бочек и ИВС-заправочных установок	
Деталь для расходомера, с наконечником для шланга DN 19	35 425 04
<b>Деталь для расходомера 90° с наконечником для шланга DN 19</b>	
необходима, например, для монтажа на расходомер с турбинным колесом DIGIMET K24 для мобильных заправочных установок MT-AdBlue®	
Деталь для расходомера 90° с наконечником для шланга DN 19	35 425 35
<b>EPDM-шланг, проводящий DN 19</b>	
Усиленный тканью, проводящий EPDM-шланг DN19 (3/4") черный, UV- устойчивое промышленное качество, макс. 20 бар товар продается метражом - желаемая длина макс. 50 м	
EPDM-шланг, проводящий DN 19 (продается метражом)	34 621 30

