

Ручные насосы взрывозащищенные

Описание

Зак. №

Ручной насос HP 350-V-EX

Ручной насос подходит для 50 до 200 л бочек с клеммой заземления, металлическая телескопическая всасывающая труба 450 мм до 860 мм, основной корпус из оцинкованной стали, 2" и R1 1/2" адаптер для бочки, съемный изогнутый сток уплотнения из VITON

Подаваемый материал: бензин и 2 Т-смесь

Ручной насос HP 350-V-EX

34 636 32

Алюминиевый роторный насос RP 100-EX

в комплекте с 1,5 м подающим шлангом, шаровый кран и слив для редуторного масла

2-камерный пластичный насос клеммой заземления металлическая всасывающая труба R1" 1000 мм с приемным клапаном R1" IG/AG с уплотнением подходит для размеров емкости до 200 л. Соединительная резьба с бочкой: R2" Производительность: 250 куб.см/оборот

Подаваемый материал: бензин и 2 Т-смесь

Алюминиевый роторный насос RP 100-EX

34 611 26

Алюминиевый роторный насос RP 100-EX

со счетчиком DIGIMET M 80 - VITON

в комплекте с 1,5 м подающим шлангом, шаровым краном и сливом редуторного масла

2-камерный пластичный насос клеммой заземления металлическая всасывающая труба R1" 1000 мм с приемным клапаном R1" IG/AG с уплотнением, проточный расходомер DIGIMET M80, VITON подходит для емкости до 200 л. Соединительная резьба с юшкой: R2" Производительность: 250 куб.см/оборот Точность измерения +/- 1% (16 - 80 л/мин)

Подаваемый материал: бензин и 2 Т-смесь

Алюминиевый роторный насос RP 100-EX + Digimet M80-VITON

34 611 02

Подающий шланг EX DN20 длина 1,5 м

Подающий шланг DN20 R3/4" AG электропроводящий шланг, подходит для бензина

Подающий шланг EX DN20 длина 1,5 м

34 620 24

Дренажный штуцер EX

шаровый кран R1/2" IG с переходным ниппелем R3/4"IG на R1/2"AG и слив для редуторного масла

Дренажный штуцер EX - шаровый крансо сливом редуторного масла

34 620 48

