

Высоконапрные смазочные устройства, пневматические

Описание	Зак.№
----------	-------

Высоконапорное смазочное устройство pneuMATO 55, агрегат

Передаточное число 1:55, подаваемое кол-во при свободном выходе 500 г/мин., макс. рабочее давление 425 бар, подключение смазки 1/4", всасывающая трубка-Ø 40 мм, для смазки класса NLGI 000 - 2

pneuMATO 55, агрегат для 10-25 кг ведра со смазкой, всасывающая трубка 495 мм	34 102 54
pneuMATO 55, агрегат для 50 кг ведра со смазкой, всасывающая трубка 690 мм	34 102 78
pneuMATO 55, агрегат для 200 кг емкости со смазкой, всасывающая трубка 885 мм	34 102 92

Пневматическое смазочное устройство pneuMATO 55, стационарное с 3,5 м высоконапорным смазочным шлангом DN6

3,5 м высоконапорный смазочный шланг DN 6, R1/4", пневматический агрегат, высоконапорный смазочный пистолет с линейным шарнирным соединением и распылительной трубкой с 4-щечным гидравлическим мундштуком, смазочным следящим поршнем и пылезащитной крышкой вкл. установочные болты

pneuMATO 55, стационарный для 10 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 215-230 мм	34 103 60
pneuMATO 55, стационарный для 15 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 255-282 мм	34 104 69
pneuMATO 55, стационарный для 18/20 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø265-285 мм*	34 105 68
pneuMATO 55, стационарный для 18/20 кг ведра со смазкой, внутр. 285-305 мм	34 105 75
pneuMATO 55, стационарный для 25 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 300-335 мм	34 106 67
pneuMATO 55, стационарный для 50 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 355-387 мм	34 107 66
pneuMATO 55, стационарный для 200 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 550-590 мм	34 107 80

Пневматическое стационарное устройство pneuMATO 55, стационарное с 6,5 м высоконапорным смазочным шлангом DN6

как выше,
но с 6,5 м высоконапорным смазочным шлангом DN6, R1/4"

pneuMATO 55, стационарный для 10 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 215-230 мм	34 103 77
pneuMATO 55, стационарный для 15 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 255-282 мм	34 104 83
pneuMATO 55, стационарный для 18/20 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø265-285 мм*	34 105 82
pneuMATO 55, стационарный 18/20 для ведра со смазкой, внутр.-Ø285-305 мм	34 106 36
pneuMATO 55, стационарный для 25 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 300-335 мм	34 106 81
pneuMATO 55, стационарный для 50 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 355-387 мм	34 107 42
pneuMATO 55, стационарный для 200 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 550-590 мм	34 109 71

Пневматическое стационарное устройство pneuMATO 55, стационарное с 10 м высоконапорным смазочным шлангом DN6

как выше,
но с 10 м высоконапорным смазочным шлангом DN6, R1/4"

pneuMATO 55, стационарный для 10 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 215-230 мм	34 103 84
pneuMATO 55, стационарный для 15 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 255-282 мм	34 104 90
pneuMATO 55, стационарный для 18/20 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø265-285 мм*	34 105 99
pneuMATO 55, стационарный для 18/20 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø285-305 мм	34 106 43
pneuMATO 55, стационарный 25 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 300-335 мм	34 106 98
pneuMATO 55, стационарный для 50 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 355-387 мм	34 107 59
pneuMATO 55, стационарный для 200 кг емкостей, внутр.-Ø 550-590 мм	34 109 88

Пневматическое смазочное устройство pneuMATO 55, стационарное для 18/20 кг JOKEY-пластиковой бочкотары

как описано выше,
но, вкл. центрирующую крышку со специальными держателями для оптимального крепления крышки на JOKEY-бочкотаре (Jet 2000)

pneuMATO 55, стационарный "JOKEY" с 3,5 м смазочного шланга	34 106 05
pneuMATO 55, стационарный "JOKEY" с 6,5 м смазочного шланга	34 106 12
pneuMATO 55, стационарный "JOKEY" с 10 м смазочного шланга	34 106 29



Применение технической единицы со всеми пневматическими агрегатами является необходимым
Арт.№ 39 902 20

