

## Высоконапорные смазочные устройства, пневматические

Описание

Зак.№

### Пневматическое смазочное устройство рпеиMATO 55, передвижное с 3,5 м высоконапорным смазочным шлангом DN6

3,5 м высоконапорный смазочный шланг DN 6, соединительная резьба R1/4", пневматический агрегат, высоконапорный смазочный пистолет с линейным шарнирным соединением и распылительной трубкой с 4-щечным гидравлическим мундштуком, смазочным следящим поршнем и пылезащитной крышкой, с устойчивой тележкой

рпеиMATO 55, передвижной для 10 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 215-230 мм	34 110 08
рпеиMATO 55, передвижной для 15 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 255-282 мм	34 115 03
рпеиMATO 55, передвижной для 18/20 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 265-285 мм*	34 118 00
рпеиMATO 55, передвижной для 18/20 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 285-305 мм	34 118 24
рпеиMATO 55, передвижной для 25 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 300-335 мм	34 125 00
рпеиMATO 55, передвижной для 50 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 355-387 мм	34 150 06

### Пневматическое смазочное устройство рпеиMATO 55, передвижное с 6,5 м высоконапорным смазочным шлангом DN6

как выше,  
но с 6,5 м высоконапорным смазочным шлангом DN6, R1/4"

рпеиMATO 55, передвижной для 10 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 215-230 мм	34 110 15
рпеиMATO 55, передвижной для 15 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 255-282 мм	34 115 10
рпеиMATO 55, передвижной для 18/20 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 265-285 мм*	34 118 17
рпеиMATO 55, передвижной для 18/20 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 285-305 мм	34 118 55
рпеиMATO 55, передвижной для 25 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 300-335 мм	34 125 17
рпеиMATO 55, передвижной для 50 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 355-387 мм	34 150 37

### Пневматическое смазочное устройство рпеиMATO 55, передвижное с 10 м высоконапорного пневматического шланга DN6

как выше,  
но с 10 м высоконапорного смазочного шланга DN6, R1/4"

рпеиMATO 55, передвижной для 10 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 215-230 мм	34 110 22
рпеиMATO 55, передвижной для 15 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 255-282 мм	34 115 27
рпеиMATO 55, передвижной для 18/20 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 265-285 мм*	34 118 48
рпеиMATO 55, передвижной для 18/20 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 285-305 мм	34 118 62
рпеиMATO 55, передвижной для 25 кг ведра со смазкой внутр.-Ø 300-335 мм	34 125 24
рпеиMATO 55, передвижной для 50 кг ведра со смазкой, внутр.-Ø 355-387 мм	34 150 44



Применение технической единицы со всеми пневматическими агрегатами необходимо  
Ар.№ 39 902 20

