

Высоконапорные резиновые бронированные шланги, техническая единица, тележки

Описание

Зак.№

МАТО-резиновые бронированные шланги

Высоконапорные резиновые бронированные шланги DN 6 с вкладкой стального плетения, давление разрыва 1.650 бар, для ручных и пневматических высоконапорных смазочных устройств, напр., pneuMATO 55, pneuMATO 75, Bucket-Greaser, FP-06, FP-08, K-07, улучшенное исполнение Heavy-Duty, подключение: R1/4" внешнее / R1/4" внутреннее накидная гайка с конической поверхностью



Резиновый бронированный шланг RH-350	3,5 м	32 591 50
Резиновый бронированный шланг RH-650	6,5 м	32 591 74
Резиновый бронированный шланг RH-1000	10 м	32 591 98

Пневматическая техническая единица

с регулятором давления, манометром, конденсатором и масленкой. Подключения: соединительный штепсель NW 7,2 / 1/4" AG

Во время работы любого пневматического устройства должна обязательно использоваться техническая единица. Обратите внимание на гарантийные нормы насоса!



Пневматическая техническая единица	39 902 20
------------------------------------	-----------

Тележка

для остнастки мобильных систем для заправочных устройств и пневматических смазочных насосов

Тележка для 10-50 кг, легко монтируется, с держателем насоса и ручкой, очень устойчива, оцинкованное исполнение



Тележка для 200 л / 200 кг: стабильная стальная рама, 2 прочных колеса, 1 поворачивающееся колесо и держатель для пистолета

черная лакировка



Тележка для 10-50 кг бочкотары со смазкой	34 700 50
Тележка для 200 л/кг бочкотары с маслом и смазкой	34 701 80