

Расходомер, высоконапорный смазочный пистолет и принадлежности

Описание

Зак.№

DIGIMET E5 расходомер

Высоконапорный цифровой расходомер для смазки до класса NLGI 2, показатели в куб.см, переставной, подключение R 1/4" внутр., общее кол-во в литрах, не переставляется,

Рабочее давление: макс. 500 бар
 Давление разрыва: мин. 1.000 бар
 Точность измерений: +/- 3%
 макс. подаваемый объем: 2.000 куб.см/мин.

Digimet E5 без принадлежностей R 1/8" 35 415 52
 Digimet E5 с распылительной трубкой R 1/8" 35 415 76
 Digimet E5 с высоконапорным резиновым бронированным шлангом R 1/8" 35 415 90

DIGIMET E5 встраиваемый расходомер

Высоконапорный цифровой расходомер для смазки до класса NLGI 2, тех. данные смотри выше, двухстороннее подключение R1/8" внутр.

DIGIMET E5 встраиваемый расходомер 35 415 45

Высоконапорный смазочный пистолет, стандартный

стальное исполнение, с распылительной трубкой E4024 R1/8", 4-щечным гидравлическим мундштуком, подключение: R 1/4" IG, рабочее давление макс. 450 бар не подходит для пневМАТО 75

Высоконапорный смазочный пистолет с линейным шарнирным соединением 34 108 03
 Высоконапорный смазочный пистолетс Z-шарнирным соединением, многоосевой 34 108 34

Высоконапорный смазочный пистолет, deluxe

стабильное исполнение с линейным шарнирным соединением, распылительной трубкой E4024 R1/8", 4-щечным гидравлическим мундштуком, подключение: R 1/4" IG, рабочее давление макс. 600 бар низкая сила срабатывания/отпускания даже при высоком давлении, пистолет открывается без скачка давления, эргономичная форма ручки из пластмассы, части под давлением из стали, спусковой рычаг с триггером

Высоконапорный смазочный пистолет deluxe с распылительной трубкой E4024 34 108 58

Шарнирное соединение линейное, для смазочного пистолета

Шарнирное соединение линейное R1/4 для смазочного пистолета 34 109 02

Шарнирное соединение многоосевое, для смазочного пистолета

Heavy Duty-исполнение, на шариковых опорах, R1/4"

Шарнирное соединение многоосевое (Z-Тип), для смазочных пистолетов 34 109 40

