

рпеuMATO 55 смазочные распылительные устройства и принадлежности

Описание

Зак.№

рпеuMATO 55 - LubeJet, стационарный

Смазочное распылительное устройство с неповторимой технологией. Прибор базируется на высоконапорном смазочном насосе рпеuMATO 55, комбинируется со специально разработанной маслораспылительной системой.

Распылительный пистолет задуман для смазки класса NLGI 2.

Специальный двойной шланг (высоконапорный смазочный шланг и шланг для подачи сжатого воздуха) со встроенной стальной спиралью в безопасной оболочке.

Поставка:

рпеuMATO 55 - пневматический агрегат, отношение давления 1:55, 10 м специальный двойной шланг, маслораспылительный пистолет, регулятор давления, давление на входе ограничено 5 бар

Исполнение с 3,5 или 6,5 м длиной шланга по запросу

рпеuMATO 55 - LubeJet, стационарный для 25 кг, внутр.-Ø 300-335 мм

33 727 29

рпеuMATO 55 - LubeJet, стационарный для 50 кг, внутр.-Ø 355-387 мм

33 757 20

рпеuMATO 55 - LubeJet, стационарный 200 кг, внутр.-Ø 550-590 мм

33 701 21

рпеuMATO 55 - LubeJet, передвижной

Исполнение как описано выше, но с устойчивой тележкой

Исполнение с 3,5 или 6,5 м длиной шланга по запросу

рпеuMATO 55 - LubeJet, передвижной для 25 кг, внутр.-Ø 300-335 мм

33 726 20

рпеuMATO 55 - LubeJet, передвижной для 50 кг, внутр.-Ø 355-387 мм

33 756 21

рпеuMATO 55 - LubeJet, передвижной для 200 кг, внутр.-Ø 550-590 мм

33 700 08

Смазочный распылительный пистолет для рпеuMATO 55 - LubeJet

Этот смазочный распылительный пистолет для рпеuMATO 55 - LubeJet предлагает много возможностей для распыления смазки. Струя смазки, количество смазки и воздуха могут быть настроены индивидуально.

Макс. допустимое давление воздуха на входе составляет 10 бар

Макс. допустимое давление материала составляет 250 бар

Смазочный распылительный пистолет LubeJet

33 793 60

Смазочный распылительный удлиненный пистолет для рпеuMATO 55 - LubeJet

2-двусоставной удлиненный пистолет 2 м для рпеuMATO 55-LubeJet для опрыскивания недоступных поверхностей машин.

С помощью удлиненного пистолета можно распылять стандартные смазочные вещества до класса NLGI 2.

Смазочный удлиненный распылительный пистолет 2,0 м для рпеuMATO 55 - LubeJet

33 795 82

Двойной шланг для рпеuMATO 55 - LubeJet

Специальная двойная система шлангов с высоконапорным смазочным шлангом (давление разрыва 1.650 бар с вкладкой из стального плетения) и шланга для подачи сжатого воздуха. Оба шланга являются защитными со встроенными спиралью в безопасной оплетке.

рпеuMATO 55 - LubeJet система двойных шлангов 3,5 м

33 793 08

рпеuMATO 55 - LubeJet система двойных шлангов 6,5 м

33 793 15

рпеuMATO 55 - LubeJet система двойных шлангов 10 м

33 793 22

Клапан ограничения давления 5 бар для рпеuMATO 55 - LubeJet

Этот клапан ограничения давления ограничивает давление на воздухозаборнике пневматического насоса на макс. 5 бар. Клапан оснащен подключением к шлангу для подачи свежего воздуха.

Клапан ограничения давления 5 бар для рпеuMATO 55 - LubeJet

33 794 90

