

Описание

Зак.№

Маслораздаточное устройство 24 л пневматическое, передвижное

вкл. предохранительный клапан, 2,0 м раздаточный шланг и гибкий слив с шаровым краном
 Подаваемый материал: дизельное топливо, моторное, редуторное, гидравлическое масла, до SAE 90

Макс. давление на входе: 3 бар
 Производительность: примерно 2 л/мин.

Маслораздаточное устройство 24 л пневматическое, передвижное

34 001 25

рпеиМАТО-маслораздаточный насос, монтаж на бочку

для 50/60 и 200 л бочек с маслом

Насосный агрегат с телескопической всасывающей трубкой и всасывающим фильтром, регулируется между 520-800 мм, для применения на 50/60 л или 200 л бочках с маслом, 2,0 м напорный шланг DN12 с DKR 1/2" накидной гайкой для легкого и простого монтажа

на выбор
 - со смазочным заправочным пистолетом со сливом для моторного масла
 - с проточным расходомером DIGIMET E35 со сливом для моторного масла

для 50 л бочек заказывать с держателем для насоса (Арт.№. 34 702 34)

рпеиМАТО 1 - со смазочным заправочным пистолетом и стоком для моторного масла

34 001 01

рпеиМАТО 3 - со смазочным заправочным пистолетом и стоком для моторного масла

34 001 70

рпеиМАТО 3 - со смазочным заправочным пистолетом и стоком для моторного масла

34 002 48

рпеиМАТО-маслораздаточный насос, передвижной

для 50/60 л бочек со смазкой

как описано выше,
 но с устойчивой оцинкованной тележкой,
 в комплекте с держателем

рпеиМАТО 1 - передвижной со смазочным заправочным пистолетом и стоком для моторного масла

34 003 30

рпеиМАТО 3 - передвижной со смазочным заправочным пистолетом и стоком для моторного масла

34 003 78

рпеиМАТО 3 - передвижной со смазочным заправочным пистолетом и стоком для моторного масла

34 004 60

рпеиМАТО-маслораздаточный насос, монтаж на стену

для 200 л бочек со смазкой

Насосный агрегат рпеиМАТО 1:3 с настенным держателем

Всасывающая трубка с приемным клапаном и всасывающим шлангом DN 20 2,0 м, с воздушным клапаном при калиброванной установке, с соединительным шлангом 1 м DN12 для катушки, с катушкой для намотки рукава открытой с 10 м напорного шланга DN12

на выбор
 - со смазочным заправочным пистолетом со сливом моторного масла
 - с ручным проточным расходомером DIGIMET E35 со сливом моторного масла
 - с расходомером E30 Preset с предварительной установкой количества со сливом моторного масла
 - с электронным ручным расходомером, калиброванным

рпеиМАТО 3 - со смазочным заправочным пистолетом, монтаж на стену

34 007 12

рпеиМАТО 3 - с расходомером DIGIMET E35, монтаж на стену

34 007 50

рпеиМАТО 3 - с расходомером DIGIMET E30 Preset, монтаж на стену

34 007 81

рпеиМАТО 3 - с калиброванным ручным расходомером

34 007 98

