

Описание

Зак. №

### рнеuMATO 1-AF насосная система стационарная

для незамерзающей жидкости с 4 м напорным шлангом

Насосный агрегат рнеuMATO 1, отношение давлений 1:1  
 стальная всасывающая трубка с приемным клапаном и всасывающим фильтром,  
 4 м напорный шланг DN12 с DKR 1/2" накидной гайкой,  
 ручной проточный расходомер DIGIMET E35-AF для охлаждающей незамерзающей жидкости



рнеuMATO 1-AF стационарная для 200 л бочки

34 040 24

рнеuMATO 1-AF стационарная для 1000 л бочки

34 040 48

### рнеuMATO 1-AF насосная система передвижная

для незамерзающей жидкости

Насосный агрегат рнеuMATO 1, отношение давлений 1:1  
 стальная всасывающая трубка с приемным клапаном и всасывающим фильтром,  
 4 м напорный шланг DN12 или катушка, открытая с 10 м напорным шлангом DN12,  
 устойчивая тележка с держателем для пистолета,  
 черная лакированная, 2 устойчивых колеса, 1 вращающееся колесо,  
 ручной проточный расходомер, DIGIMET E35-AF для охлаждающей незамерзающей жидкости



рнеuMATO 1-AF передвижная с 4 м напорным шлангом DN12

34 040 79

рнеuMATO 1-AF передвижная с катушкой и 10 м напорным шлангом DN12

34 040 93

### рнеuMATO 1-AF компактная установка

для незамерзающей жидкости вкл. 1000 л бак

Насосный агрегат рнеuMATO 1, отношение давлений 1:1  
 стальная всасывающая трубка с приемным клапаном и всасывающим фильтром,  
 4 м напорный шланг DN12 или катушка, открытая с 10 м напорным шлангом DN12,  
 бак для хранения и утилизации 1000 л с двойными стенками,  
 вкл. индикатор наполнения, с возможностью транспортировки,  
 каплеуловитель с держателем, монтажный кронштейн,  
 ручной проточный расходомер DIGIMET E35-AF для охлаждающей незамерзающей жидкости



Lube-Tank AF-1000-T-4 с 4 м напорным шлангом DN12

34 041 16

Lube-Tank AF-1000-T-R с 10 м напорным шлангом DN12

34 041 30

### рнеuMATO 1-AF насосная система стационарная

для незамерзающей жидкости для 1000 л IBC-контейнера

насосный агрегат рнеuMATO 1, отношение давлений 1:1  
 монтажный кронштейн вкл. 2" TriSure-адаптер внешний на 2" BSP внутренний,  
 стальная всасывающая трубка для 1000 л IBC-контейнер с приемным клапаном и всасывающим фильтром,  
 4 м напорный шланг DN12 или катушка, открытая с 10 м напорным шлангом DN12,  
 каплеуловитель с держателем  
 ручной проточный расходомер DIGIMET E35-AF для охлаждающей незамерзающей жидкости

(поставка без бака)

Lube-Station AF-IBC-1000-4 с 4 м напорным шлангом DN12

34 042 15

Lube-Station AF-IBC-1000-R с 10 м напорным шлангом DN12

34 042 46

