

Проточные расходомеры и смазочные расходомеры

Описание	Зак. №
Смазочный заправочный пистолет с протектором и шарнирным соединением	
Шарнирное соединение и два двойных ниппеля R1/2"- R1/2" (соединение 1/2" внешн.), а также R1/2"- R3/4" (соединени 3/4" внешн) оба соединительных ниппеля прилагаются Рабочее давление макс. 100 бар	
Смазочный заправочный пистолет	35 400 36
Смазочный заправочный пистолет со сливом моторного масла с каплеуловителем	35 401 73
Смазочный заправочный пистолет со сливом редукторного масла без каплеуловителя	35 402 27
Смазочный заправочный пистолет со сливом редукторного масла с каплеуловителем	35 402 03
Смазочный заправочный пистолет со шлангом и сливом моторного масла с каплеуловителем	35 403 33
Электронный встроенный расходомер DIGIMET E35	
сбрасываемый с ЖК-дисплеем, технические данные смотри: ручной проточный расходомер DIGIMET E35	
DIGIMET E35 встроенный расходомер подключение R1/2" внутр	35 410 02
DIGIMET E35 встроенный расходомер подключение R1/2" внешн. / R1/2" внутр.	35 410 19
DIGIMET E35 встроенный расходомер R3/4" внешн. / R3/4" внутр.	35 410 33
DIGIMET E35 ручной проточный расходомер	
с ЖК-исплеем, шарнирным соединением, со сливом и пистолетом, диапазон измерений до 35 л/мин, 2 диапазона счета (тотальный и сбрасываемый), точность измерений +/- 0.5 %, калиброванный, с 2 двойными ниппелями R1/2" и R3/4" внешн. и резиновым протектором! макс. 100 бар, дисплей в литрах, галлонах, квартах и пинтах	
DIGIMET E35 ручной проточный расходомер без слива	35 411 63
DIGIMET E35 ручной проточный расходомер, слив моторного масла	35 411 70
DIGIMET E35 ручной проточный расходомер, слив редукторного масла без каплеуловителя	35 411 87
DIGIMET E35 ручной проточный расходомер, слив редукторного масла с каплеуловителем	35 411 94
DIGIMET E35 ручной проточный расходомер, гибкий соив моторного масла	35 412 17

