

Проточные расходомеры и смазочные расходомеры

Описание

Зак. №

DIGIMET E30 Preset с предварительной установкой количества

Количество предварительно устанавливается от 0,1 до 99,9 литров
 Пистолет остановится после достижения заданной величины.
 Точность измерения +/- 0,5%, рабочее давление макс. 67 бар
 с шарнирным соединением и двойным ниппелем R1/2" и R3/4" внешн.
 электронный ЖК-дисплей



DIGIMET E30 Preset без слива

35 414 15

DIGIMET E30 Preset, слив моторного масла

35 414 22

DIGIMET E30 Preset, слив редукторного масла с каплеуловителем

35 414 39

DIGIMET E30 Preset, гибкий слив моторного масла

35 414 46



Электронный проточный расходомер, калиброванный

вкл. MID-допуск с шарнирным соединением
 электронный ручной проточный расходомер
 соответствует европейскому перечню измерительных приборов (MID)
 согласно OIML R117 с внутренним сохранением значений
 цифровой индикатор обновляется, макс. рабочее давление 100 бар,
 1 - 10 л/мин, точность измерения +/- 0,3% (8-2000 mPas)
 с двойным ниппелем R1/2" и R3/4" внешн.



Электронный проточный расходомер, калиброванный, без слива

35 414 91

Электронный проточный расходомер, калиброванный
 со сливом моторного масла

35 415 07

Электронный проточный расходомер, калиброванный
 со сливом редукторного масла и каплеуловителем

35 415 14

Электронный проточный расходомер, калиброванный,
 с гибким сливом моторного масла

35 415 21

