

FLUICON - система регулировки жидкостей

Описание

Best.-Nr.

## FLUICON - программируемая дополнительная клавиатура

### без принтера

FLUICON- дополнительная клавиатура

Простое удобное для пользователя обслуживание. Эта клавиатура может контролировать до 6 точек заправки. Подаваемое количество можно установить предварительно. Клавиатуру можно программировать напрямую или через программное обеспечение. 32 клавиатуры могут быть соединены друг с другом, т.е. в сумме 192 точки обслуживания. На каждой клавиатуре сохраняется до 96 "PIN"- номеров.

При монтаже обязательно проконсультируйтесь у нашего специалиста



FLUICON - программируемая дополнительная клавиатура, калиброванная

35 800 87

FLUICON - программируемая дополнительная-клавиатура

35 800 70

## FLUICON - программируемая дополнительная клавиатура

### со встроенным принтером

FLUICON- дополнительная клавиатура со встроенным принтером,

как описано выше, но с печатью.

Все отдельные данные о подаваемом количестве можно распечатать.



FLUICON - дополнительная клавиатура, со встроенным принтером, калиброванная

35 801 17

FLUICON - дополнительная клавиатура, со встроенным принтером

35 801 00

## FLUICON-программное обеспечение для системы регулировки жидкостей - Software V 5.1

Простое в использовании, мощное программное обеспечение для управления.

Регулятор уровня бака с индикацией тревоги.

Все параметры и данные клавиатуры можно запросить и распечатать.



FLUICON-программное обеспечение для регулировки жидкостей- Software V 5.1

35 803 60

## Сетевой блок питания DC 230V / AC 24V для FLUICON-системы

Входное напряжение 110 - 230V AC

Напряжение на выходе 24V DC



Сетевой блок питания DC 230V / AC 24V для FLUICON-системы

35 802 30

## USB-конвертер RS232/485

для подключения FLUICON-дополнительной клавиатуры к PC

с последовательным соединительным кабелем для программирования и USB-соединительный кабель



USB-конвертер RS232/485

35 804 38

## Магнитный клапан 24V для FLUICON-системы

для смазочных масел, дизельного топлива и горючих масел

Соединительная резьба: R1/2" внутр. резьба, вход/выход 90°

Рабочее давление: макс. 207 бар, макс. производительность: 35 л/мин.



Магнитный клапан 24V для FLUICON-системы

35 805 20

## Магнитный вентиль AF - 24V для FLUICON-системы

для незамерзающей жидкости и водосодержащих средств

Соединительная резьба: R1/2" внутр. резьба, Вход/Выход 180°

Рабочее давление: макс. 16 бар, макс. производительность: 35 л/мин.



Магнитный клапан AF - 24V для FLUICON-системы

35 805 44

## Магнитный вентиль HP - 24V для FLUICON-системы

для жиров

Соединительная резьба: R3/8" внутр. резьба, Вход/Выход 180°

Рабочее давление: макс. 400 бар, макс. производительность: 500 г/мин.



Магнитный вентиль HP - 24V для FLUICON-системы

35 805 75