

Шланговые катушки, открытые, и принадлежности

Описание	Зак. №
----------	--------

Шланговая катушка, открытая

с шарнирным соединением и буфером, макс. 60 бар
для монтажа на стену, потолок и пол
подходит для моторного, редукторного и гидравлического масел
а также для дизельного топлива, горючих масел и охлаждающей незамерзающей жидкостей

Подключение при исполнении DN12
Шланг: R1/2" DKR, шарнирное соединение R1/2" внешн.

Anschlüsse bei Ausführung DN16
Schlauch: R3/4" DKR, Drehgelenk R3/4" außen

Шланговая катушка открытая без шланга, для макс. 15 м шланга DN12	35 204 10
Шланговая катушка открытая без шланга, для макс. 12 м шланга DN16	35 204 34
Шланговая катушка, открытая с 10 м напорным шлангом DN12	35 210 04
Шланговая катушка, открытая с 15 м напорным шлангом DN12	35 210 11
Шланговая катушка, открытая с 8 м напорным шлангом DN16	35 210 35
Шланговая катушка, открытая с 12 м напорным шлангом DN16	35 210 59

Шланговая катушка с осью из высококачественной стали, открытая

с VA-шарнирным соединением и буфером, макс. 300 бар
подходит для очистителя для стекол, воды, AdBlue®
и нейтральных эмульсий. Другие средства по запросу:

токопроводящий EPDM-шланг, макс. 20 бар: R1/2" DKR
шарнирное соединение R1/2" außen in Edelstahl 1.4305

Шланговая катушка с осью VA, открытая без шланга	35 211 03
Шланговая катушка с осью VA, открытая с 10 м шлангом DN12	35 211 27
Шланговая катушка с осью VA, открытая с 15 м шлангом DN12	35 211 41

Шланговая катушка для смазки, открытая

с шарнирным соединением и буфером, макс. 500 бар
для монтажа на стену, потолок и пол
подходит для смазочных материалов при высоком давлении

Напорный шланг: R1/4" внешн., шарнирное соединение R1/4" внутр.

Шланговая катушка для смазки, открытая без шланга	35 307 30
Шланговая катушка для смазки, открытая с 10 м высоконапорным шлангом DN 6	35 310 03
Шланговая катушка для смазки, открытая с 15 м напорным шлангом DN 6	35 315 15

Шарнирное соединение

Шарнирные соединения из латуни для масел, дизельного топлива, незамерзающей жидкости,
и т.д., - макс. 60 бар
VA-шарнирное соединение для стеклоочистителя, воды, AdBlue®, макс.300 бар
Шарнирное соединение для смазки из оцинкованной стали, макс. 500 бар

Шарнирное соединение для шланговой катушки DN12 - 1/2"-1/2" внешн.	35 219 98
Шарнирное соединение для шланговой катушки DN16 - 1/2"-3/4" внешн.	35 220 01
Шарнирное соединение для шланговой катушки с осью VA, 1/2"-1/2" внешн.	35 221 00
Шарнирное соединение для шланговой катушки для смазки 1/2" внешн. - 1/4" внутр.	35 319 97

EPDM-шланг, токопроводящий

Соединительный шланг для шланговой катушки с осью из высококачественной стали вкл.
накидную гайку DKR 1/2" из высококачественной стали, макс. 20 бар

EPDM-шланг, токопроводящий 1 м	34 620 79
--------------------------------	-----------

Настенный держатель для открытой шланговой катушки

С помощью этой специальной дополнительной монтажной детали можно поворотно закрепить
любую шланговую катушку.

Поворот составляет примерно 120 градусов.

Настенный держатель для открытой шланговой катушки	35 321 23
--	-----------

