

Приемное устройство для отработанного масла

Описание

Зак. №

Приемное устройство для отработанного масла 75 л мобильное

с компрессионным сливом

мобильное (с 2 закрепленными колесами и 2 рулевыми колесами)
 объем емкости 75 л, приемная воронка Ø 420/560 мм, с регулировкой высоты, индикатор уровня,
 инструментальный лоток, подающий шланг 2 м с выпускным отводом
 (подключение всасывающего зонда Ø 12 мм)

Neu

Приемное устройство для отработанного масла 75 л мобильное с компрессионным сливом

35 541 87

Комбинированное устройство для приемки и отсасывания отработанного масла

без смотрового стекла, с компрессионным сливом

передвижное комбинированное устройство для приемки и отсасывания отработанного масла
 (с двумя закрепленными колесами и 2 рулевыми колесами) имеет объем емкости 75 л
 вкл., индикатор уровня, манометр для показания пониженного давления,
 инструментальный лоток,
 2 м всасывающий шланг со штепсельным соединением для подключения к всасывающему зонду и 2 м подающий
 шланг с выпускным отводом.

Приемная воронка регулируется по высоте, может поворачиваться, имеет комплект сетчатых фильтров Ø 420/560 мм.

Принадлежности:

2 всасывающих зонда, неподвижных, 5 и 6 мм Ø, 680 мм длиной
 3 всасывающих зонда, гибких 5, 6 и 8 мм Ø, 680 мм длиной
 1 всасывающий зонд гибкий 7 мм Ø, 980 мм длиной
 (подключение всасывающего зонда Ø 12 мм)

Комбинированное устройство для приемки и отсасывания отработанного масла без смотрового стекла

35 543 47

Комбинированное устройство для приемки и отсасывания отработанного масла

со смотровым стеклом и компрессионным сливом

Комбинированное устройство для приемки и отсасывания отработанного масла
 (с 2 закрепленными и 2 рулевыми колесами) имеет емкость 75 л
 вкл. индикатор уровня, стеклянный измерительный цилиндр с емкостью 10 л,
 манометр для показания пониженного давления, инструментальный лоток,
 2 м всасывающий шланг со штепсельным соединением для подключения к всасывающему зонду и 2 м подающий
 шланг с выпускным отводом.

Приемная воронка регулируется по высоте, может поворачиваться, имеет комплект сетчатых фильтров Ø 420/560 мм.

Принадлежности:

2 всасывающих зонда, неподвижных, 5 и 6 мм Ø, 680 мм длиной
 3 всасывающих зонда, гибких 5, 6 и 8 мм Ø, 680 мм длиной
 1 всасывающий зонд гибкий 7 мм Ø, 980 мм длиной
 (подключение всасывающего зонда Ø 12 мм)

Комбинированное устройство для приемки и отсасывания отработанного масла, со смотровым стеклом

35 543 78

