

Приемное устройство, насосы для отработанного масла и принадлежности

Описание	Зак. №
Приемное устройство для отработанного масла 75 л мобильное с параллельными рычагами	
Приемное и отсасывающее устройство для отработанного масла, мобильное, с параллельными рычагами, вкл. 2 устойчивых и 2 рулевых колеса, 75 л объем емкости и 14 л приемная ванна, вкл. индикатор уровня, манометр для определения пониженного давления, съемный инструментальный поток, 2 м всасывающий шланг со штепсельным соединением для подключения к всасывающему зонду и 2 м подающий шланг с выпускным отводом.	
Принадлежности: 2 всасывающих зонда неподвижные 5 и 6 мм Ø, 720 мм длина 3 всасывающих зонда гибкий 5, 6 и 8 мм Ø, 730 мм длиной 1 всасывающий зонд гибкий 7 мм Ø, 1035 мм длина (Подключение всасывающего зонда Ø 16 мм)	
Приемное устройство для отработанного масла 75 л с параллельными рычагами	35 544 46
Электро-шестеренный насос для отработанного масла AEP 100 самовсасывающий шестеренный насос с всеми принадлежностями для чистого отработанного масла Рабочее давление макс.: 8 бар Мощность двигателя: 0.37 KW, Производительность: 10 л/мин. (SAE15W-40) при свободном вытекании Резьба: R3/4", 230V, 50 Hz, 4 A, IP 55	
Принадлежности: всасывающий шланг, всасывающие зонды, сменный адаптер для масла, всасывающая пика, 4 м подающий шланг, уголок с R2" резьбовым адаптером для бочки и штекером для быстросъемного соединения (подключение всасывающего зонда Ø 16 мм)	
Электро-шестеренный насос AEP 100 комплектный	35 505 23
Электро-шестеренный агрегат AEP 100 с всасывающим фильтром	35 505 09
Ручка для переноски AEP 100	
Ручка для переноски AEP 100	35 590 14
Адаптер для всасывающего зонда Адаптер для подключения всасывающего зонда, уменьшение с Ø 16 мм на Ø 12 мм	
Адаптер для всасывающего зонда Ø 16/12 мм	35 548 59
Всасывающие зонды и адаптеры для приемников для отработанного масла Подключение всасывающего зонда Ø 12 мм	
Всасывающий зонд гибкий для устройств для отработанного масла, Ø 5 мм, длина: 680 мм	35 548 04
Всасывающий зонд гибкий для устройств для отработанного масла, Ø 6 мм, длина: 680 мм	35 548 11
Всасывающий зонд гибкий для устройств для отработанного масла, Ø 7 мм, длина: 980 мм	35 548 28
Всасывающий зонд гибкий для устройств для отработанного масла, Ø 8 мм, длина: 680 мм	35 548 35
Всасывающий зонд жесткий (металл) для устройств для отработанного масла, Ø 5 мм, длина: 680 мм	35 549 03
Всасывающий зонд жесткий (металл) для устройств для отработанного масла, Ø 6 мм, длина: 680 мм	35 549 10
Всасывающий адаптер VW для устройств для отработанного масла	35 547 05
Всасывающий адаптер BMW для устройств для отработанного масла	35 547 12
Всасывающий адаптер Citroen для устройств для отработанного масла	35 547 29

